

設備項目	数量	摘要
調光卓 PANASONIC PAREITUS-γ	1台	メモリーシーン 1000シーン(0.1~999.9) A・Bクロスフェーダ プリセット段・記憶シーン再生 プリセットフェーダ 80本 3段 (ピアノスイッチ付+/-) 1段240本切り替え可 サブフェーダ 20本 50ページ (ピアノスイッチ付+/-) マルチフェーダ 10本 エフェクト 1系統 100ステップ×100パターン(サブマスタ・キュー再生可) 外部記憶 2HD FDによる COMOS、JASC II 対応
ボーダーライト	2列	下上・中 各4色 4回路 切替コンセントC型20A8口
アッパーホリゾンライト	1列	6色18回路
ローアホリゾンライト	1列	6色18回路
サスペンションライト(電動)	4列	1~3サス サスパッチ3Kw18回路 4サス サスパッチ3Kw16回路
フットライト	1列	60w84灯 3色4回路
花道フットライト(下手のみ)	1列	60w36灯 2色2回路
フロントライト	1式	上下各10回路 1Kw20台
第1シーリングライト	1式	20回路 1.5Kw40台
第2シーリングライト	1式	6回路 1Kw12台
ピンスポットライト	3台	2Kwクセノン
ステージコンセント 下		C型 30A 10回路
ステージコンセント 上		C型 30A 10回路
ステージ前 コンセント 下		C型 30A 4回路 4口(F1・F2・花F1・花F2)
ステージ前 コンセント 上		C型 30A 4回路 4口(F3・F4・前C1・前C2)
ステージコンセント 前袖下上		下上各 C型30A 10回路 奥コンセント共通 (下8番・上7番純直切り替え可)
ステージコンセント 奥C下上		下上各 4回路 C型30A(1純直切り替え可)
ステージコンセント 奥下上		下上各 C型30A10口 前袖コンセント共通
袖DMX		下上袖前(IN・OUT)
客席DMX		客席中通路後ろ(IN・OUT)、30AC型×1・=×1
直回路		下手30A×4、20A×1 上手20A×2
仮設電源(下手)		3相4線 (225Aブレーカー)
動力仮設電源(下手)		3相3線 (125Aブレーカー)

設備項目	数量	摘要	設備項目	数量	摘要
予備スポットライト			ディスクマシン	5	
LTS-10	5	1000w トツ	リップルマシン	2	
CX-8M	2	1000w トツ	スパイラルマシン	1	
			スライドキャリア	4	
パーライト PAR64	24	1000W (N)	フィルムマシン	1	
"	32	AC-24V (8組)	カレイドマシン	1	
"	22	500W (VN)	先玉 OL-4、OL-6	各2	
"	22	500W (N)	先玉 F-4	4	
" PAR36	30	500W (N)	先玉 F-6、F-8	各2	
スピナー	4	24Vタイプ (1組)	先玉 LO-6	3	
ミニブルート	8	MB-2	ミラーボール	2	吊り×1、置き×1
			オーロラ	1	
I T O(650w)	20		ストロボ	1	KM-14
I T O用アイリスシャッター	6		マルチストロボ	1	4台1組
I T O用自在カッター	5				
I T O用セントレスマシン	8		バンドア	15	
ソースフォー(575w)	5	レンズ26°	ハイスタンド	2	
			スタンド	24	
フットスポットライト	8	FLP 500w	平置きベース	46	
			ロングハンガー	10	
エフェクトプロジェクタースポット					
EQS-20	2	2000w	スモークマシン	1	DF-STAR
EQS-10	1	1000w			
PIS	2	1000w	ピンスポット 2Kwクセノン	3	

常設吊り機種

第1ボーダーライト 20灯×4色(6吋)、下上・中各4回路切り替えコンセントC型20A8口

第2ボーダーライト 18灯×4色(6吋)、下上・中各4回路切り替えコンセントC型20A8口

- 1 サス MIS-8F×12、FI-8H× 8、CS-8×1 C型20A54口 サスパッチ3Kw 18回路 直電×2 DMX ×1
- 2 サス MIS-8F× 8、FI-8H×12、CS-8×3 C型20A54口 サスパッチ3Kw 18回路 直電×2 DMX ×1
- 3 サス MIS-8F×12、FI-8H× 8、CS-8×3 C型20A54口 サスパッチ3Kw 18回路 直電×2 DMX ×1
- 4 サス MIS-8F× 2、CS-8 ×12 C型20A48口 サスパッチ3Kw 16回路 直電×2 DMX ×1

フロント 1Kw凸 40台 上下各10回路 吊り替え不可 直電 ×2 DMX ×1

第1シーリング 1. 5Kwインステップ 40台 20回路 直電 ×2 DMX ×1

第2シーリング 1Kw凸 12台 6回路 直電 ×2 DMX ×1

※UH 71・72・78・63・22・40 他の色使用の際はお持ち込みください。

※LH 72・77・78・59・22・40 UH一色8吋×18枚 LH一色6吋×27枚

※第1、第2ボーダーライト 1回路72 Bor 6吋